

tesa[®] 5008

产品信息



tesa[®] 5008 多用途遮蔽胶带是一种通用遮蔽胶带，基于米色的美纹纸基材和天然橡胶粘合剂。

产品描述

tesa[®] 5008是一款通用的的遮蔽胶带，基于米色美纹纸基材和天然橡胶粘合剂。

多用途遮蔽胶带适用于轻型喷漆和一般用途，如捆扎、密封、固定。

它为后续的烤箱干燥提供了高达80°C的耐温性。

特点

米色美纹纸基材确保了良好的服帖性。

天然橡胶粘合剂系统具有对多个表面的良好粘附性和粘性。

多用途遮蔽胶带可提供出色的漆面。

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	微皱纸	• 总厚度	140 μm
• 胶粘剂类型	天然橡胶		

属性/性能值

• 断裂延展率	6 %	• 耐温（30分钟）	80 °C
• 抗张强度	29 N/cm	• 耐温（60分钟）	80 °C
• 可手撕性	非常好		

粘接至

• 钢表面粘接强度	2.6 N/cm
-----------	----------

tesa[®] 5008

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=5008GC>